

GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL KIPOR KDE19STA



Grupo Electrónico Diesel Kipor KDE19STA

Unidad Generadora	Voltaje	230 V
	Frecuencia	50 Hz
	Corriente nominal	63 A
	Potencia nominal	14,4 kVA / 14,4 kW
	Potencia máxima	16,7 kVA / 16,7 kW
	Excitación	Autoexcitado sin carbones
	Fases	Monofásico
	Grado de aislación	F
	Nº de polos	2
	Factor de potencia (cos phi)	0,9
	Regulación de voltaje	AVR
	Conexión	2 x enchufe hembra 250V NEMA L6-30R
	Bornera	Sí
Panel de Control	Voltímetro	Sí
	Amperímetro	Sí
	Frecuenciómetro	Sí
	Horómetro	Sí
	Protector AC	Sí
	Protector DC	Sí
	Luz indicadora piloto	-
Gabinete	Estructura	Insonorizado, Ultra Silent
	Nivel de ruido	72 dB(A) a 7 m
	Chasis	Perfiles de acero
Salida DC	Voltaje	-
	Corriente	-
Unidad Motriz	Modelo	KM376AG
	Tipo de motor	4 cilindros en línea, 4 tiempos, inyección directa
	Distribución	OHV
	Refrigeración	Por agua
	Capacidad refrigerante	6 litros
	Diámetro x Carrera	76 x 77 mm
	Relación de compresión	21,5:1
	Cilindrada	1,048 cc
	Aspiración	Natural
	Velocidad de rotación	3,000 rpm
	Potencia nominal	15,3 kW / 3,000 rpm
	Encendido	Por compresión
	Partida	Eléctrico
Batería	12 V – 65 Ah	
Combustible	Tipo	Diesel
	Capacidad tanque de combustible	38 litros
	Autonomía	> 7 hrs
	Indicador de nivel de combustible	Sí
Aceite	Tipo	15W-40
	Alarma de aceite	Sí
	Capacidad carter	4,8 litros
Accesorios	Enchufe macho	2 x 250V NEMA L6-30P
	Cable para cargar baterías	-
	Manual de usuario	Sí
	Juego de herramientas básicas	Sí
	Ruedas	4
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	1540 x 700 x 810 mm
	Peso neto	442 kg
	Peso con fluidos	490 kg
Diseño	Color	Amarillo / Negro
	Transporte	Doble gancho de levante, manillas de transporte y
	Pocendencia	China