

MOTOBOMBA DIESEL KIPOR KDP20



Motobomba Diesel Kipor KDP20

Bomba	Díámetro de entrada	50 mm (2 ")
	Díámetro de salida	50 mm (2 ")
	Flujo nominal	22 m ³ /h (367 l/min)
	Flujo máximo	36 m ³ /h (600 l/min)
	Altura de levante nominal	15 m
	Altura de levante máxima	26 m
	Altura de succión máxima	8 m
	Tiempo de autocebado	80 s / 4 m
Gabinete	Estructura	Abierto
	Nivel de ruido	74 dB(A) a 7 m
	Chasis	Acero tubular de 1 mm
Unidad Motriz	Modelo	KM170F
	Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Distribución	OHV
	Refrigeración	Por aire
	Diámetro x Carrera	70 x 55 mm
	Relación de compresión	20:1
	Cilindrada	211 cc
	Aspiración	Natural
	Potencia nominal	2,8 kW / 3,600 rpm, 3,8 Hp
	Encendido	Por compresión
	Partida	Manual
Combustible	Tipo	Diesel
	Capacidad tanque de combustible	2,5 litros
	Autonomía	> 2 hrs
	Indicador de nivel de combustible	No
Aceite	Tipo	15W-40
	Alarma de aceite	No
	Capacidad carter	0,8 litros
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	525 x 410 x 515 mm
	Peso neto	38,5 kg
	Peso con fluidos	41,4 kg
Diseño	Color	Amarillo / Negro
	Transporte	Manilla de levante – chasis
	Pocendencia	China