

MOTOBOMBA DIESEL KIPOR KDP40



Motobomba Diesel Kipor KDP40

Bomba	Díámetro de entrada	100 mm (4 ")
	Díámetro de salida	100 mm (4 ")
	Flujo nominal	40 m ³ /h (667 l/min)
	Flujo máximo	75 m ³ /h (1250 l/min)
	Altura de levante nominal	16 m
	Altura de levante máxima	31 m
	Altura de succión máxima	8 m
	Tiempo de autocebado	180 s / 4 m
Gabinete	Estructura	Abierto
	Nivel de ruido	79 dB(A) a 7 m
	Chasis	Acero tubular de 1 mm
Unidad Motriz	Modelo	KM186F
	Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Distribución	OHV
	Refrigeración	Por aire
	Diámetro x Carrera	86 x 70 mm
	Relación de compresión	19:1
	Cilindrada	406 cc
	Aspiración	Natural
	Potencia nominal	6,3 kW / 3,600 rpm, 8,4 Hp
	Encendido	Por compresión
	Partida	Manual
Combustible	Tipo	Diesel
	Capacidad tanque de combustible	5,5 litros
	Autonomía	> 2 hrs
	Indicador de nivel de combustible	No
Aceite	Tipo	15W-40
	Alarma de aceite	No
	Capacidad carter	1,65 litros
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	650 x 600 x 480 mm
	Peso neto	58,7 kg
	Peso con fluidos	62,5 kg
Diseño	Color	Amarillo / Negro
	Transporte	Manilla de levante – chasis
	Pocendencia	China