

MOTOR DIESEL KIPOR KM2V80



Motor Diesel Kipor KM2V80

| | | |
|---------------|-----------------------------------|---|
| Unidad Motriz | Modelo | KM2V80 |
| | Tipo de motor | Bicilíndrico, V-twin 4 tiempos, inyección directa |
| | Distribución | OHV |
| | Refrigeración | Por agua |
| | Diámetro x Carrera | 80 mm x 79 mm |
| | Relación de compresión | 23 : 1 |
| | Cilindrada | 794 cc |
| | Aspiración | Natural |
| | Velocidad de rotación | 3,600 rpm |
| | Potencia | 15 hp |
| | Sentido de giro | Antihorario, visto desde el eje de salida |
| | Diámetro de eje | 25.4 mm |
| | Partida | Manual y Electrica 12 V |
| Arranque | Batería | 12 V / 60 Ah (no incluida) |
| | Capacidad motor de arranque | 12 V / 1,4 kW |
| | Capacidad alternador de carga | 12 V / 20 A |
| Combustible | Tipo | Diesel |
| | Capacidad tanque de combustible | No posee |
| | Consumo | 4 litros/hora |
| | Indicador de nivel de combustible | No |
| Aceite | Tipo | 15W-40 |
| | Lubricación | Salpicado |
| | Sensor de aceite | No |
| | Capacidad carter | 3,6 litros |
| Dimensiones | Largo x Ancho x Alto | 650 mm x 486 mm x 528 mm |
| | Peso neto | 58 kg |
| | Peso con fluidos | 63 kg |
| Diseño | Color | Negro / Gris |
| | Transporte | - |
| | Pocendencia | China |