

# MOTOR DIESEL KIPOR KM376AG



## Motor Diesel Kípor KM376AG

Unidad Motriz	Modelo	KM376AG
	Tipo de motor	3 Cilíndros, 4 tiempos, inyección directa
	Distribución	OHV
	Refrigeración	Por agua
	Diámetro x Carrera	76 mm x 77 mm
	Relación de compresión	21,5:1
	Cilindrada	1048 cc
	Aspiración	Natural
	Velocidad de rotación	3,600 rpm
	Potencia	28 hp
	Sentido de giro	Antihorario, visto desde el eje de salida
	Encendido	Eléctrico
	Partida	Manual y Electrica 12 V
Arranque	Batería	12 V / 60 Ah (no incluida)
	Capacidad motor de arranque	12 V / 1,4 kW
	Capacidad alternador de carga	14 V / 20 A
Combustible	Tipo	Diesel
	Capacidad tanque de combustible	No posee
	Consumo	5.9 litros/hora
	Indicador de nivel de combustible	No
Aceite	Tipo	15W-40
	Lubricación	Salpicado
	Sensor de aceite	No
	Capacidad carter	4,8 litros
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	558 mm x 481 mm x 587 mm
	Peso neto	110 kg
	Peso con fluidos	115 kg
Diseño	Color	Negro / Gris
	Transporte	-
	Pocendencia	China