

MOTOR NAFTA KIPOR KG690



Motor Nafta Kípor KG690

Unidad Motriz	Modelo	KG690
	Tipo de motor	Dos cilindros V-Twin, 4 tiempos
	Distribución	OHV
	Refrigeración	Por aire
	Diámetro x Carrera	78 mm x 72 mm
	Relación de compresión	8,5 : 1
	Cilindrada	688 cc
	Aspiración	Natural
	Velocidad de rotación	3,600 rpm
	Cigüeñal	Horizontal
	Sentido de giro	Antihorario, visto desde el eje de salida
	Encendido	TCI
	Bujía	F6TC
Arranque	Partida	Electrico 12 V
	Batería	12V / 36 Ah (no incluida)
	Capacidad motor de arranque	12V / 1,2 kW
Combustible	Capacidad alternador de carga	12V / 3 A
	Tipo	Nafta
	Capacidad tanque de combustible	No incluido
	Autonomía	-
Aceite	Indicador de nivel de combustible	-
	Tipo	15W-40
	Lubricación	Salpicado
	Sensor de aceite	Sí
Dimensiones	Capacidad carter	1,3 litros
	Largo x Ancho x Alto	425 mm x 472 mm x 506 mm
	Peso neto	51 kg
Diseño	Peso con fluidos	53 kg
	Color	Negro / Gris
	Transporte	-
	Pocendencia	China