

# MOTOSOLDADOR DIESEL KIPOR KDE5000EW



## Motosoldador Diesel Kipor KDE5000EW

Unidad Generadora	Voltaje	230 V
	Frecuencia	50 Hz
	Corriente nominal	8,7 A
	Potencia nominal	2 kVA / 2 kW
	Excitación	Excitación con carbones
	Fases	Monofásico
	Grado de aislación	B
	N° de polos	2
	Factor de potencia (cos phi)	1
	Regulación de voltaje	AVR
	Conexión	2 x enchufe hembra 250V NEMA L6-30R
Panel de Control	Voltímetro	Sí
	Amperímetro	No
	Frecuenciómetro	No
	Horómetro	No
	Protector AC	Sí
	Protector DC	Sí
	Luz indicadora piloto	-
Gabinete	Estructura	Abierto
	Nivel de ruido	77 dB(A) a 7 m
	Chasis	Acero tubular de 1 mm
Salida DC	Voltaje	12V DC
	Corriente	8,3 A
Unidad Motriz	Modelo	KM186FAG
	Tipo de motor	Monocíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Distribución	OHV
	Refrigeración	Por aire
	Diámetro x Carrera	86 x 72 mm
	Relación de compresión	19:1
	Cilindrada	418 cc
	Aspiración	Natural
	Velocidad de rotación	3,000 rpm
	Potencia nominal	6,3 kW / 3,000 rpm
	Encendido	Por compresión
	Partida	Manual / Eléctrico
	Batería	12 V – 36 Ah
Combustible	Tipo	Diesel
	Capacidad tanque de combustible	13,5 litros
	Autonomía	> 5 hrs
	Indicador de nivel de combustible	Sí
Aceite	Tipo	15W-40
	Alarma de aceite	Sí
	Capacidad carter	1,65 litros
Accesorios	Enchufe macho	2 x 250V NEMA L6-30P
	Cable para cargar baterías	No
	Manual de usuario	Sí
	Juego de herramientas básicas	Sí
	Ruedas	4
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	720 x 492 x 655 mm
	Peso neto	112 kg
	Peso con fluidos	127 kg
Diseño	Color	Negro / Amarillo
	Transporte	Doble manilla de levante y ruedas
	Pocendencia	China