



POTENCIA MÁXIMA	16.5 KVA
POTENCIA CONTÍNUA	15 KVA
CORRIENTE NOMINAL	19.5 Amp / Fase
FRECUENCIA	50 Hrz
FACTOR DE POTENCIA	0.8
TENSIÓN	220/380V
REGULACIÓN DE TENSIÓN	AVR
FASES	Trifásico
MOTOR	KM376AG
TIPO DE MOTOR	3 cilindros en línea, 4 tiempos, inyección directa
REVOLUCIONES POR MINUTO	3000 RPM
CILINDROS	3
TIPO DE USO	Eventual
ARRANQUE	Eléctrico
COMBUSTIBLE	Diesel
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	38 Litros
CONSUMO	5.4 Litros/Hora
AUTONOMÍA	7 Horas
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE	4.8 Litros
NIVEL DE SONIDO	72 Decibeles
ESTRUCTURA	Cabinado (Insonorizado)
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	1540 x 700 x 810 mm
PESO PESO	420 KG
BATERÍA Y RUEDAS	Si

GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL KIPOR KDE16STA3

GENERADORES DIESEL







www.kipor.com.ar ventas@kipor.com.ar +54 11 6000 9893