



GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL KIPOR KDE20SS3

**GENERADORES DE USO
CONTINUO**



POTENCIA MÁXIMA	18.5 KVA
POTENCIA CONTÍNUA	18 KVA
CORRIENTE NOMINAL	24.5 Amp / Fase
FRECUENCIA	50 Hrz
FACTOR DE POTENCIA	0.8
TENSIÓN	380-220V/AVR
REGULACIÓN DE TENSIÓN	AVR
FASES	Trifásico
MOTOR	KD488G
TIPO DE MOTOR	3 cilindros en línea, 4 tiempos, inyección directa
REVOLUCIONES POR MINUTO	1500 RPM
CILINDROS	3
TIPO DE USO	Contínuo
ARRANQUE	Eléctrico
COMBUSTIBLE	Diesel
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	65 Litros
CONSUMO	6.5 Litros/Hora
AUTONOMÍA	10 Horas
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE	8.5 Litros
NIVEL DE SONIDO	51 Decibeles
ESTRUCTURA	Cabinado (Insonorizado)
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	1570 x 780 x 1050 mm
PANEL DE CONTROL	Digital
PESO	720 KG
BATERÍA Y RUEDAS	Si y No



www.kipor.com.ar
ventas@kipor.com.ar
 +54 11 6000 9893