



GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL KIPOR KDE30SS3

GENERADORES DE USO
CONTINUO



POTENCIA MÁXIMA	26 KVA
POTENCIA CONTÍNUA	24 KVA
CORRIENTE NOMINAL	34.6 Amp / Fase
FRECUENCIA	50 Hz
FACTOR DE POTENCIA	0.8
TENSIÓN	380-220V/AVR
REGULACIÓN DE TENSIÓN	AVR
FASES	Trifásico
MOTOR	KM493G
TIPO DE MOTOR	4 cilindros en línea, 4 tiempos, inyección directa
REVOLUCIONES POR MINUTO	1500 RPM
CILINDROS	4
TIPO DE USO	Contínuo
ARRANQUE	Eléctrico
COMBUSTIBLE	Diesel
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	95 Litros
CONSUMO	9.5 Litros/Hora
AUTONOMÍA	10 Horas
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE	8.5 Litros
NIVEL DE SONIDO	51 Decibeles
ESTRUCTURA	Cabinado (Insonorizado)
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	1900 x 950 x 1200 mm
PANEL DE CONTROL	Digital
PESO	960 KG
BATERÍA Y RUEDAS	Si y No

www.kipor.com.ar

ventas@kipor.com.ar

+54 11 6000 9893