



GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL KIPOR KDE60SS3

GENERADORES DE USO
CONTINUO



POTENCIA MÁXIMA	55 KVA
POTENCIA CONTÍNUA	50 KVA
CORRIENTE NOMINAL	72.2 Amp / Fase
FRECUENCIA	50 Hz
FACTOR DE POTENCIA	0.8
TENSIÓN	380-220V/AVR
REGULACIÓN DE TENSIÓN	AVR
FASES	Trifásico
MOTOR	KM4105ZG
TIPO DE MOTOR	4 cilindros en línea, 4 tiempos, inyección directa
REVOLUCIONES POR MINUTO	1500 RPM
CILINDROS	4
TIPO DE USO	Contínuo
ARRANQUE	Eléctrico
COMBUSTIBLE	Diesel
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	200 Litros
CONSUMO	20 Litros/Hora
AUTONOMÍA	10 Horas
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE	8.5 Litros
NIVEL DE SONIDO	51 Decibeles
ESTRUCTURA	Cabinado (Insonorizado)
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	2900 x 1150 x 1600 mm
PANEL DE CONTROL	Digital
PESO	1310 KG
BATERÍA Y RUEDAS	Si y No

www.kipor.com.ar

ventas@kipor.com.ar

+54 11 6000 9893